


SS 10215

impo

KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL PUMP

50 Hz seçim aralığı: Q= 150 m ³ /sa - 270 m ³ /sa Standart Klepe Çıkışı : 6" İçten Pasolu 11 Diş (NPT : Özel istek) Fan tipi: Semiaksiyel Dönüş : Saat Yönü Ters Bağlantı : NEMA Standardına uygun Mil Çapı : 45 mm	
Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm. Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 232 mm	
Pompanılan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan. İzin verilen maksimum kum miktarı = 50 g/m ³ İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm	
İmalat ve güvenlik standartları: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007	Tarih 05 / 2013 REV. 0
TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006	

Operating range at 50 Hz: Q= 150 m ³ /h - 270 m ³ /h Standard Outlet : 6" Inside Threaded 11 TPI (NPT : Optional) Impeller type: Mixed flow Rotation : CCW Connection : According to NEMA Standard Shaft Diameter : 45 mm	
Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid Maximum pump (Wet end) diameter - (Including cable guard): 232 mm	
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Maximum allowable solid quantity = 50 g/m ³ Solid dimension: Max 2mm	
Construction and safety standards: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007	Date 05 / 2013 REV. 0
TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006	



POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)								AĞIRLIK / WEIGHT (kg)						
	8" HP	10" HP	kW	10"-8"	10"-10"	8"	10"	10"	8"	10"	ø PUMP	ø D	MOTOR		POMPA PUMP		TOPLAM TOTAL	
				L	L	E	E	B	ø = C	ø = C			8"	10"	10"-8"	10"-8"	10"-10"	
SS 10215/1A	30	-	22	1706	-	930	-	776	195	-	232	6"	121	-	51,6	172,6	-	
SS 10215/01	30	-	22	1706	-	930	-	776	195	-	232	6"	121	-	51,6	172,6	-	
SS 10215/2AA	40	-	30	1992	-	1040	-	952	195	-	232	6"	140	-	60,7	200,7	-	
SS 10215/02	50	-	37	2022	-	1070	-	952	195	-	232	6"	146	-	60,7	206,7	-	
SS 10215/3AAA	60	-	45	2258	-	1130	-	1128	195	-	232	6"	158	-	69,8	227,8	-	
SS 10215/03A	70	-	52	2338	-	1210	-	1128	195	-	232	6"	177	-	69,8	247	-	
SS 10215/03	75	-	55	2378	-	1250	-	1128	195	-	232	6"	184	-	69,8	254	-	
SS 10215/04AAAA	80	-	59	2584	-	1280	-	1304	195	-	232	6"	190	-	78,9	269	-	
SS 10215/04AA	90	-	66	2669	-	1365	-	1304	195	-	232	6"	204	-	78,9	283	-	
SS 10215/04	100	-	75	2734	-	1430	-	1304	195	-	232	6"	218	-	78,9	297	-	
SS 10215/05AAAA	110	-	81	2980	-	1500	-	1480	195	-	232	6"	230	-	88	318	-	
SS 10215/05	125	125	92	3100	2824	1620	1344	1480	195	240	232	6"	252	300	88	340	388	
SS 10215/06	150	150	110	3461	3120	1805	1464	1656	195	240	232	6"	292	330	97,1	389	427	
SS 10215/07	-	180	132	-	3416	-	1584	1832	-	240	232	6"	-	370	106,2	-	476	
SS 10215/08	-	200	147	-	3682	-	1674	2008	-	240	232	6"	-	400	115,3	-	515	
SS 10215/10	-	250	185	-	4058	-	1874	2184	-	240	232	6"	-	464	124,4	-	588	

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			m ³ /h	0 150 170 190 200 205 210 215 220 225 230 250 270													
	8" HP	10" HP	kW		l / sec	0,00	41,67	47,22	52,78	55,56	56,94	58,33	59,72	61,11	62,50	63,89	69,44	75,00
					gpm	0	661	749	837	881	903	925	947	969	991	1013	1101	1189
SS 10215/1A	30	-	22	Basma Yüksekliği (Hm) Total Dynamic Head (TDH)	36	26	24	22	21	20	20	19	19	18	17	14	10	
SS 10215/01	30	-	22		42	31	29	27	27	26	26	25	24	24	23	20	16	
SS 10215/2AA	40	-	30		71	51	48	45	42	41	40	39	38	36	35	27	20	
SS 10215/02	50	-	37		84	61	57	55	53	52	51	50	49	48	46	40	33	
SS 10215/3AAA	60	-	45		107	77	72	67	63	61	60	58	56	55	52	41	30	
SS 10215/03A	70	-	52		119	87	81	77	74	73	71	69	68	66	63	54	43	
SS 10215/03	75	-	55		126	92	86	82	80	78	77	75	73	72	69	60	49	
SS 10215/04AAAA	80	-	59		142	103	96	89	85	82	79	78	75	73	69	55	40	
SS 10215/04AA	90	-	66		155	113	105	99	95	93	91	89	87	84	81	68	53	
SS 10215/04	100	-	75		168	122	115	109	106	105	103	100	98	96	92	80	66	
SS 10215/05AAAA	110	-	81		190	138	129	122	116	114	111	108	105	103	98	81	63	
SS 10215/05	125	125	92		209	153	143	137	133	131	128	125	122	120	116	100	82	
SS 10215/06	150	150	110		251	184	172	164	159	157	154	150	147	144	139	121	99	
SS 10215/07	-	180	132		293	214	200	191	186	183	179	175	171	168	162	141	115	
SS 10215/08	-	200	147	335	245	229	219	212	209	205	200	196	192	185	161	131		
SS 10215/10	-	250	185	419	306	286	273	265	261	256	250	245	240	231	201	164		

Performans eğrileri Performance Curves 1 – 10

